

## Montageanleitung

### Sitzhöhen-Reduzierung für Laufrad „FirstBIKE“

Reduziert die Sattelhöhe um 4 cm –  
für Kinder ab ca. 2 Jahren, bzw. 87 cm Körpergröße

Montage nur durch eine fachkundige Person!

#### Beutelinhalt Montagezubehör

Pos.	Menge	Bezeichnung
(1)	1 Stck.	Reduzierung links
(2)	1 Stck.	Reduzierung rechts
(3)	2 Stck.	Innensechskant-Schraube M 8 x 20
(4)	2 Stck.	selbstsichernde Mutter M 8

#### Vorgehensweise bei der Montage der Sitzhöhenreduzierungen

Zur Montage der Sitzhöhen-Reduzierungen stellen Sie das Laufrad kopfüber mit Lenkrad und Sattel auf den Boden.

**A** Zunächst die Hinterrad-Schraube bzw. -Mutter (5) lösen und demontieren. Sollte das FirstBIKE mit einer Trommelbremse ausgestattet sein, kann die Bremsen-Ankerplatte (6) am Rahmen verschraubt bleiben. Das Rad kann jetzt mit der Bremsstrommel nach unten geschwenkt werden (x), um dann die schwarzen Sitzhöhen-Reduzierungen (1) und (2) zu montieren.

**B** Die Reduzierungen werden innenseitig mittels der Schrauben (3) verschraubt, wobei die selbstsichernden Muttern (4) jeweils innenseitig in die Sechskantaufnahme der Reduzierung gelegt werden.

**C** Sind die beiden Reduzierungen verschraubt, kann das Hinterrad wieder zwischen den Reduzierungen (1) und (2) montiert werden. Beim FirstBIKE ohne Bremse müssen beidseitig am Rad die 2 beiliegenden U-Scheiben untergelegt werden. Unbedingt darauf achten, dass die Radschraube wieder fest verschraubt wird.

Die minimale FirstBIKE-Sitzhöhe ist nun um 4 cm reduziert. Somit liegt der einstellbare Bereich mit montierten Reduzierungen jetzt bei 295 bis 395 mm.

Werden die Reduzierungen später wieder demontiert, kann man die max. FirstBIKE-Sitzhöhe von 435 mm wieder voll nutzen.

Mehr Infos unter

[www.FirstBIKE.com](http://www.FirstBIKE.com)

